



Principale

Range of product	Prodis Acti 9 Librio Clario
Tip produs sau componenta	Contact comutator
Nume scurt al dispozitivului	OF
Compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
[In] curent nominal	3 A 380...415 V c.a. - 50/60 Hz 6 A 220...240 V c.a. - 50/60 Hz 1 A 130 V c.c. 1,5 A 60 V c.c. 2 A 48 V c.c. 6 A 24 V c.c.
Tensiune circuit de comanda	24...415 V c.a. 50/60 Hz 24...130 V c.c.
Module de 9 mm	1

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
Mod de montare	Fix

Suport de montare	Sina DIN
Înălțime	85,3 mm
Lățime	9 mm
Adâncime	73,5 mm
Greutate produs	30 g
Culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borna cu clema (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexibil Borna cu clema (partea inferioara) 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm ² - rigid Borna cu clema (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexible with ferrule
Lungimea de dezizolare a firului	9 mm
Cuplu de strângere	1 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Certificari produs	ASEFA KEMA LCIE ASTA
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...50 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------