



### Principale

Range of product	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobină de supratensiune
Nume scurt al dispozitivului	MSU
Tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50/60 Hz
Tensiune de declansare a pragului	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0.25...0.75 s 400 V 0.07...0.2 s
Module de 9 mm	2

### Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40
Semnalizare locala	Indicator de acțiune
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Înălțime	82,5 mm
Lățime	18 mm
Adâncime	68 mm
Culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borna cu clema - 1 cablu(ri) 0,5...4 mm <sup>2</sup> - flexibil Borna cu clema 1...6 mm <sup>2</sup> - rigid
Lungimea de dezizolare a firului	10 mm
Cuplu de strângere	1 N.m

Cod compatibilitate	IMSU
---------------------	------

## Mediu

Standarde	EN 50550
Etichete privind calitatea	CE
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-35...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------