



Principale

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iSW
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului	ISW
Domeniul de aplicare al aparatului	Control
Descriere poli	1P
Categorie de utilizare	AC-22A
Adecvare pentru izolare	Da

Suplimentare

[Ie] curent nominal de utilizare	32 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	250 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolare	250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60669-2-4
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Indicator de pozitie contact	Da
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Module de 9 mm	2
Înălțime	77 mm
Lățime	18 mm
Adâncime	70 mm
Culoare	Gri
Durabilitate mecanică	300000 cic
Durabilitate electrică	30000 cic
Conexiuni - borne	Terminal tunels - 10 mm ² - rigid Terminal tunels - 10 mm ² - flexibil

Terminal tunels - 10 mm² - flexible with ferrule

Lungime de dezizolare conductor	9 mm
Cuplu de strângere	1,2 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60669-2-4
Grad de protecție IP	IP4
Grad de poluare	2
Tropicalizare	2
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...50 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------