



Caracteristici Principale

Gama de produse	PratiKa
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Industrial

Complementare

Mod de montare	Wall-mounted
Formă fișă, priză, carcasă	Angled
[In] curent nominal	16 A
[Ue] tensiune operationala nominala	380...415 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Materialul contactelor	Brass sleeves:
Conexiuni - borne	Captive screws
Secțiune cablu	1...4 mm ²
Diametru exterior cablu	21 mm
Tip filet	M25
Greutate produs	0.27 kg
Înălțime	120 mm
Lățime	90 mm
Adâncime	116 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Mediu

Standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grad de protecție IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK08 conformitate cu EN 62262
Rezistență la foc	750 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativă	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Temperatura de utilizare	35 °C (86400 s)

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------