



Caracteristici Principale

Gama de produse	PratiKa
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Industrial

Complementare

Mod de montare	Panel-mounted
Formă fișă, priză, carcasă	Angled
[In] curent nominal	32 A
[Ue] tensiune operationala nominala	380...415 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Materialul contactelor	Brass sleeves:
Conexiuni - borne	Captive screws
Secțiune cablu	2.5...10 mm ²
Greutate produs	0.269 kg
Dimensiune baza	90 x 100 mm
Înălțime	100 mm
Lățime	90 mm
Adâncime	119 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Mediu

Standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grad de protectie IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
Rezistență la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativă	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Temperatura de utilizare	35 °C (86400 s)

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------