



Principale

Gama	Mini Pragma
Tip produs sau componenta	Carcasa
Tip carcasa	Carcasa modulara
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Translucid
Adancime	Afară 376 mm
Înălțime	Afară 228 mm
Adâncime	Afară 101,5 mm

Suplimentare

Montare carcasa	Suprafata
Module de 9 mm	36
Numărul total de module de 18 mm	18
[In] curent nominal	63 A
Tip de sina	Șină asimetrică 35 mm
Intrare pentru cablu	1 flanșă pentru canal de cabluri 1 flanșă
Funcție cutie de borne	Pământ
Numar de cleme	1 pământ (înșurubat) cu 16 plecări
Predecesori caseta de distributie	2 x 16 mm ² pentru pământ 6 x 6 mm ² pentru pământ 8 x 10 mm ² pentru pământ
Material carcasa	Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Fata frontala technoplastic
Culoare	Fata frontala alb (RAL 9003) Usa translucid

Mediu

Standarde	IEC 60670-24 IEC 529 EN 50102 IEC 60695-2-11 IEC 60439-3
Etichete privind calitatea	IMQ
Rezistență la foc	Partea din spate 750 °C Usa 650 °C Fata frontala 750 °C
Grad de protecție IP	IP40
Grad de protecție IK	IK07
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------