



### Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorie de accesorii/piese separate	Accesoriu de conectare
Lines description	1L
Length in 18 mm modules	57

### Suplimentare

Numar de cai	57 ways 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P
Pasul de conectare	18 mm
Tipul conectorului	dinte
Distanța dintre căi	18 mm
Marcaj	L
Izolatie	Insulated
Prezentare dispozitiv	Cuttable
Echipament livrat	Set de 10 end piece
[Ie] curent nominal de utilizare	100 A la 40 °C
[Ue] tensiune operationala nominala	415 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Top or bottom pornit terminal tunels Top or bottom pornit double terminal
Module de 9 mm	114
Lățime	1000 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K

## Mediu

Standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Rezistență la foc	960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60947-7-1
Grad de protecție IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------