



### Main

Commercial Status	Commercialised
Aesthetic name	Unica Plus
Aesthetic cover frame name	Unica Plus
Product or component type	2 socket-outlets
Device presentation	Complete mechanism
Outlet standard	British
Socket additional information	Unearthed
Outlet standard description	Unearthed
Rated current	16 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Number of modules	4 modules
Fixing mode	Short claws
Cover plate colour tint	White
Cover frame colour tint	Orange

### Complementary

Connections - terminals	Screw terminals
Cable cross section	<= 4 mm <sup>2</sup> (rigid) <= 4 mm <sup>2</sup> (flexible)
Minimum load breaking capacity	100 operations 1.25 I <sub>n</sub> and 1.1 I <sub>un</sub> , cos phi: 0.6
Electrical durability	10000 cycles (cos phi: 0.8)
Insulation resistance	> 5 MOhm @500 V
Dielectric strength	> 2000 V
Material	Cover frame: ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) Mechanism cover: ASA + PC
Quantity per set	Box: set of 1
Standards	IEC 60884-1 VDE 0620-1 UNE 20315-1-2 BS 1363-1 BS 546:1950 NFC 61-314 NOM-003-SCFI-2000 SI 32
Ambient air temperature for operation	15...30 °C
Ambient air temperature for storage	0...35 °C
Embedding depth	30 mm
Depth	33 mm
Width	90.21 mm
Height	122.9 mm
Product weight	0.1146 kg

Informațiile furnizate în această documentație conțin descrieri generale și/sau caracteristici tehnice a performanțelor produselor continute în acest document. Această documentație nu este concepută ca un substitut și nu trebuie utilizată pentru stabilirea corectitudinii alegerii sau fiabilitatea acestor produse pentru aplicații specifice utilizatorului. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului pentru efectuarea analizei adecvate și complete a riscurilor, evaluarea și testarea produselor în ceea ce privește aplicabilitatea specifică relevantă sau utilizarea acestora. Schneider Electric Industries SAS sau filialele sale nu sunt responsabile sau răspunzătoare pentru utilizarea abuzivă a informațiilor continute în acest document.

## Environment

IK degree of protection	IK01
IP degree of protection	IP20
Environmental characteristic	Acetone Alcohol Ammonia Bleach Liquid soap Oil Petrol UV resistant Window-cleaning fluid
Environmental health and issues	Halogen free

## Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0610 - <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

## Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------