



Caracteristici Principale

Gama de produse	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Priza de date
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Număr priză	1
Tip de rețea de comunicație	1000BASE-T
Protocol port de comunicație	ATM 155 Mbps
Tip mufa de date	RJ45 8 5e < 155 MHz
Echipament furnizat	Suport de etichetă Clapetă de protecție
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb (RAL 9003)
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Clipsare

Complementare

Type of footprint	Infraplus
Tip conector	S-One
Tip manta cablu	U/UTP
Organizarea cablurilor	Pereche torsadată, neecranată
Conexiuni - borne	Clic
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Standarde	ISO 8877
Temperatura ambiantă pentru utilizare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Adâncime de montaj	25 mm
Adâncime	36 mm
Lățime	85 mm
Înălțime	80 mm

Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP40
Caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor
Protecția mediului și probleme	Fără halogen

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Conform - din 1430 - declarație de conformitate Schneider Electric
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioda

18 months
