



Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Sursa alimentare
Tip produs sau componenta	Priza
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu ramă de fixare zamak
Număr priză	1
Configuratie poli priză	2P + E
Priza standard	Germana
Descriere priză standard	Legare la pamant laterala

Suplimentare

Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Clesti lungi
Tenta de culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Sectiunea cablului	0...4 mm ² - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm ² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operații 1.25 I _n și 1.1 U _n , cos phi = 0,6
Durabilitate electrică	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistență de izolație	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrică	2000 V
Material	ASA + PC capac mecanism Zamak cadru de fixare
Cantitate per set	Set de 1 film
Adâncime de montaj	30 mm

Adâncime	40 mm
Lățime	70,9 mm
Înălțime	70,9 mm
Greutate produs	0,0739 kg

Mediu

Temperatura ambientă pentru utilizare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Decolorant Alcool Ulei Săpun lichid Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor Acetonă Benzină Amoniac
Protecția mediului și probleme	Fara halogen

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------