



Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Sursa alimentare
Tip produs sau componenta	Priza
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Număr priză	1
Configuratie poli priza	2P + E cu obturatoare
Priza standard	Italiană
Descriere priza standard	Borna centrală de împământare

Suplimentare

Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
Numar de module	1 modul
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Sectiunea cablului	0...4 mm ² - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm ² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operații 1.25 I _n și 1.1 U _n , cos phi = 0,6
Durabilitate electrică	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistență de izolație	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrică	2000 V
Material	ASA + PC capac mecanism
Finisaj suprafata	Brilliant
Cantitate per set	Set de 1 blister
Certificari produs	FR.ME63.B02375 AC
Adâncime de montaj	24 mm

Adâncime	33 mm
Lățime	22,5 mm
Înălțime	45 mm
Greutate produs	0,0228 kg
Tratament suprafață	Netratat

Mediu

Temperatura ambientă pentru utilizare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Decolorant Amoniac Săpun lichid Acetonă Fluid de curățare a geamurilor Alcool Benzină Ulei Rezistent UV
Protecția mediului și probleme	Fara halogen

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------