



Caracteristici Principale

Domeniul de aplicare al aparatului	Distribution
Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Nume produs	IC60
Nume scurt al dispozitivului	IC60H
Descriere poli	1P
Numărul polilor protejați	1
[In] curent nominal	4 A
Tip retea	C.a. C.c.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic	
Cod pentru curba	D
Capacitate de rupere	70 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 10000 A Icn conformitate cu SR EN 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz 10000 A Icn conformitate cu SR EN 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz 70 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz 70 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 70 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz 70 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 100...133 V c.a. 50/60 Hz 70 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 100...133 V c.a. 50/60 Hz 15 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 72 V c.c. 15 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 72 V c.c. 20 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.c. 20 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.c.
Categorie de utilizare	Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2 Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-2 Da conformitate cu SR EN 60947-2 Da conformitate cu SR EN 60898-1 Da conformitate cu SR EN 60898-1
Standarde	SR EN 60898-1 SR EN 60947-2 SR EN 60898-1 SR EN 60947-2

Complementare

Frecventa retea	50/60 Hz
Limita de declansare magnetica	12 x In +/- 20 %
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu	70 kA 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz 70 kA 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 70 kA 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz 70 kA 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 15 kA 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 72 V c.c. 15 kA 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 72 V c.c.

7500 A 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
 7500 A 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
 20 kA 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.c.
 20 kA 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.c.
 70 kA 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 100...133 V c.a. 50/60 Hz
 70 kA 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 100...133 V c.a. 50/60 Hz

Clasa de limitare	3 conformitate cu SR EN 60898-1 3 conformitate cu SR EN 60898-1
[Uij] tensiune nominală de izolație	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de ținere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicator declanșare
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distribuție pe categorii de compatibilitate	Da sus sau jos
Module de 9 mm	2
Înălțime	85 mm
Lățime	18 mm
Adâncime	78.5 mm
Greutate produs	0.215 kg
Culoare	Alb
Durabilitate mecanică	20000 cic
Durabilitate electrică	10000 cic
Conexiuni - borne	Bornă simplă, sus sau jos rigid fir(e) 1...25 mm ² maxim Bornă simplă, sus sau jos flexibil fir(e) 1...16 mm ² maxim
Lungimea de dezizolare a firului	14 mm sus sau jos
Cuplu de strângere	2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant	Fara

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-2 3 conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune	IV
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativă	95 % (55 °C)
Altitudine de funcționare	0...2000 m
Temperatura ambientă pentru utilizare	-35...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform - de la 1001 - Declarația de conformitate Schneider Electric
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------