



Caracteristici Principale

Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Mechanism with plastic fixing frame
Funcție de comutare	2 cai
Curent nominal	16 AX, 250 V c.a., 50/60 Hz
Actuator	Bascula
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Clesti lungi
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb

Complementare

Tip si compozitie contacte	1 C/O
Distanța de deschidere	> 3 mm
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Secțiunea cablului	<= 4 mm ² (flexibil) <= 4 mm ² (rigid)
Capacitatea de rupere la sarcină minimă	200 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.3
Durabilitate electrică	5000 cic
Rezistență de izolație	> 5 MΩ @500 V
Rigiditate dielectrică	> 2000 V
Material	Capac mecanism: ASA + PC Cadru de fixare: PBT GF30
Standarde	Directiva EMC EN 60669-1 Directiva LV
Temperatura ambiantă pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Adâncime de montaj	21 mm
Adâncime	33 mm
Lățime	70.9 mm
Înălțime	70.9 mm
Greutate produs	0.043 kg

Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor
Protecția mediului și probleme	Fara halogen

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	8420375142129
RoHS	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	8420375142129

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------