



Caracteristici Principale

Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Priza de telefon
Prezentare dispozitiv	Mechanism with plastic fixing frame + long claws
Număr priză	1
Tip priză telefonică	RJ11 (4 contacte): Cat.3 (viteză: 16 Mbit/s)
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Clesti lungi
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb

Complementare

Conexiuni - borne	Borne cu suruburi (pereche torsadată)
Material	Capac mecanism: ASA + PC Cadru de fixare: PBT GF30
Temperatura ambiantă pentru utilizare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Adâncime de montaj	12 mm
Adâncime	23 mm
Lățime	27 mm
Înălțime	29 mm
Greutate produs	0.035 kg

Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	8420375143188
RoHS	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta contine SVHC peste prag - du-te la CaP pentru mai multe detalii
Profil de mediu pentru produs	8420375143188
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	8420375143188

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------