

ZB4BA5

cap de buton încadrat galben Ø 22, revenire cu arc, nemarcat



Caracteristici Principale

Gama de produse	Harmony XB4
Tip produs sau componenta	Cap pentru buton neiluminat
Nume scurt al dispozitivului	ZB4
Material rama	Metal cromat
Diametrul de montaj	22 mm
Vânzare în cantitate indivizibilă	1
Forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
Tip de operator	Revenire cu arc
Profil operator	Galben Incastrat nemarcat

Complementare

CAD lățime globală	29 mm
CAD înălțime globală	29 mm
CAD adâncime globală	28 mm
Durabilitate mecanică	5000000 cic
Electrical composition code	C1 pentru <= 9 contacte utilizând monofilar bloc în montajin fata C2 pentru <= 9 contacte utilizând single and double bloc în montajin fata C11 pentru <= 3 contacte utilizând monofilar bloc în montajin fata C15 pentru 1 contacte utilizând monofilar bloc în montajin fata

Mediu

tratament protector	TH
temperatura de depozitare	-40...70 °C
temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
clasa de protecție la electrocutare	Clasa I conformitate cu IEC 60536
grad de protecție IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529
grad de protecție NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
grad de protecție IK	IK03 conformitate cu IEC 50102
standarde	EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 15
certificari produs	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Listat de UL
rezistenta la vibratii	5 gn (f = 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Contractual warranty

