



Caracteristici Principale

Gama de produse	Harmony XB4
Tip produs sau componenta	Cap pentru buton cu cap dublu iluminat
Compatibilitate produs	LED integral
Nume scurt al dispozitivului	ZB4
Material rama	Metal cromat
Diametrul de montaj	22 mm
Vânzare în cantitate indivizibilă	1
Forma a capului unitatii de semnalizare	Dreptunghiular
Tip de operator	Revenire cu arc
Profil operator	2 butoane încastrate - 1 lampă pilot pe centru
Descriere operatori	Alb nemarcat - negru nemarcat

Complementare

CAD lățime globală	30 mm
CAD înălțime globală	50 mm
CAD adâncime globală	30 mm
Greutate produs	0.056 kg
Rezistență la spălare cu presiune înaltă	7000000 Pa la 55 °C, distanța: 0.1 m
Culoare a marcatului	Scris negru pe eticheta albă Scris alb cu eticheta verde, roșie sau neagră
Profil operator	Negru Incastrat nemarcat Alb Incastrat nemarcat
Durabilitate mecanică	1000000 cic
Electrical composition code	M1 pentru <= 6 contacte utilizând monofilar bloc în montaj în fata cu LED integral M2 pentru <= 6 contacte utilizând single and double bloc în montaj în fata cu LED integral M10 pentru <= 2 contacte utilizând monofilar bloc în montaj în fata cu LED integral M6 pentru <= 2 contacte utilizând monofilar bloc în montaj în fata cu integral LED and transformer

Medii

tratament protector	TH
temperatura de depozitare	-40...70 °C
temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
clasa de protecție la electrocutare	Clasa I conformitate cu IEC 61140
grad de protecție IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529 IP69K conformitate cu SR EN 60529
grad de protecție NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
grad de protecție IK	IK05 conformitate cu IEC 50102
standarde	EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 15
certificari produs	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping)

RINA
Listat de UL

rezistentă la vibrații	5 gn (f = 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistentă la socuri	(durată = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 (durată = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------
