



Caracteristici Principale

Gama	Spacial
Nume produs	Spacial SF
Domeniul de aplicare al aparatului	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Cofretul adecvat
Înălțime nominală cofret	2000 mm
Lățime nominală cofret	600 mm
Adâncime nominală cofret	500 mm
Montare carcasa	Cu așezare pe podea
Compozitie dispozitiv	1 ușă 1 placă de montaj 1 panou spate 1 roof 1 structure 1 locking system with handle pentru ușă 2 sliding rails 4 mounting plate bracket

Complementare

Tip structura	Formed from a single section Vertical uprights joined with top and bottom frames Panels and doors built into the structure Perforated structure with a pitch of 25 mm
Tip ușă	Simplu pornit frontal
Număr de uși	1 pornit frontal
Deschidere ușă	Reversibil 120 °
Tip încuietorie	4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm pornit front door
Descriere placa de montare	Simplu
Tip de placa cu presetupe	Without gland plate
Accesibilitate pentru operare	Frontal Spate Sides of enclosure
Părți demontabile	Panou spate fix cu suruburi Roof fix cu suruburi Ușă fix cu suruburi pentru hinge Mounting plate bracket fix cu suruburi Sliding rail fix cu suruburi Placă de montaj fix cu suruburi pentru mounting plate bracket
Material	Oțel galvanizat pentru frame Oțel galvanizat pentru uprights Poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă pentru handle Tabla de oțel pentru ușă Tabla de oțel pentru panels Zamak pentru hinge
Finisarea suprafeței	Pudră epoxy-poliester
Culoare	Carcasă: gri RAL 7035 Handle: negru RAL 9005

Mediu

standarde	IEC 62208
certificari produs	BV DNV UL
grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------