

Man on termocontractibil liniar SMHA4 pentru cabluri armate



Aplica ii universale pentru îmbinarea cablurilor armate de joas tensiune cu izola ie din PVC, PE sau XLPE .

Tensiunea de lucru

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Aplica ii

- Interior
- Exterior
- Medii subterane
- Medii umede
- Jgheaburi

Caracteristici

- Izolator electric foarte bun
- Etan eitate perfecta la ap
- F r halogen
- F r silicon
- Rezisten mecanic ridicat
- Rezisten la radia ii UV i la agen i chimici
- Acoper o gam larg de sec iuni
- Dimensiuni compacte
- Durata de depozitare nelimitat


Teste

- CENELEC HD 623 (VDE 0278, Aliniatul 623)

Setul con ine

- Tuburi interioare
- Tub exterior
- Tres i arcuri rol pt. refacerea arm turii
- Instruc iuni de montaj în limba român

Dimensiuni



Tip		L1 mm
SMHA4	1.5–10	450
	16–50	650
	35–150	850
	95–300	1000

Pentru cabluri de energie armate

Tip	armat		Cod articol
	4x		
	sec iunea maxim / conductor mm ²		
SMHA4	1.5–10	1.5–10	145239
	16–50	16–50	145243
	25–150	25–150	130945
	95–300	95–300	147183

Conectorii trebuie comanda i separat .