



Caracteristici Principale

Gama de produse	Masterpact NT Masterpact NW
Tip produs sau componenta	Unitate de comanda
Range compatibility	Masterpact NT06...16 Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Domeniul de aplicare al aparatului	Distribution
Descriere poli	3P 4P
Tip retea	C.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
Nume unitate de declansare	Micrologic 5.0 P
Tehnologie unitate de declansare	Electronic
Functii de protectie a unitatii de declansare	Selective protection
Gama uității de declanșare	630 A (50 °C) 800 A (50 °C) 1000 A (50 °C) 1250 A (50 °C) 1600 A (50 °C) 2000 A (50 °C) 3200 A (50 °C) 5000 A (50 °C) 6300 A (50 °C) 2500 A (50 °C) 4000 A (50 °C)
Tip de protectie	Protectie instantanee la scurtcircuit Protectie la suprasarcina (timpindelungat) Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta

Complementare

Mod de montare	Fix
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir	Reglabil
Interval de reglare a restabilirii prelungite	0,4...1 x In
Tip de ajustareintarziere prelungita	9 setari reglabile
[tr] reglarea întârzierii de lungă durată	0.7...16.6 s 7.2 x Ir 0.7...24 s 6 x Ir 12.5...600 s 1.5 x Ir
Memorie termica	20 mn
Tip de reglare a restabilirii pe termen scurt Isd	9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt	1,5...10 x Ir
Tip de ajustareintarziere scurta	5 setari reglabile
[tsd] temporizare reglabilă	0.02...0.5 s
Tip de reglare a restabilirii instantanee li	Reglabil
Interval de reglare a restabilirii instantanee	2...15 x In Oprit
Blocare ZSI cu selectare a zonei	Cu
Tip afisaj	Afisaj digital
Tip de masurare	Power meter

Mediu

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------
