



Caracteristici Principale

Gama	Masterpact
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului	Masterpact NW20
Nume intreruptoare de sarcina	Masterpact NW20
Descriere poli	3P
Tip retea	C.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	2000 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] tensiune nominală de izolație	1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune de ținere la impuls	12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominală de închidere pe scurtcircuit	187 kA 220...690 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Cod de clasificare disjunctoare	HF
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact	Da
Separare vizibila	Nu
Grad de poluare	4 conformitate cu SR EN 60664-1

Complementare

Tip de control	Buton
Mod de montare	Debrosabil
Suport de montare	Sasiu
Viteza de funcționare	3 cic/mn
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	75 kA (3 s) conformitate cu SR EN 60947-3 85 kA (1 s) conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanică	10000 cic without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 20000 cic with maintenance conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrică	AC-23A: 6000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 AC-23A: 8000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 AC-3: 6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii	115 mm
Înălțime	352 mm
Lățime	442 mm
Adâncime	297 mm
Greutate produs	60 kg

Mediu

standarde	SR EN 60947-3
certificari produs	ASEFA ASTA
temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
temperatura de depozitare	-35...85 °C

Contractual warranty

Perioda	18 months
---------	-----------
