



**Caracteristici Principale**

Gama de produse	Pragma
Tip produs sau componenta	Ușă
Categorie de accesorii/piese separate	Accesorii pentru carcase separate

**Complementare**

Montare carcasa	Incastrat Suprafata
Numar cheie	Numărul care va fi declarat
Tip de capac frontal	Transparent
Latura de deschidere a usii	Right or left
Număr de rânduri orizontale	1
Numărul de module de 18 mm pe rând	18
Numărul total de module de 18 mm	18
Descriere cofret/dulap	Montare aparenta Montareincastrata
Material carcasa	Technoplastic
Lățime	426 mm
Înălțime	300 mm
Adâncime	20 mm
Culoare	Transparent

**Mediu**

standarde	IEC 60439-3
rezistență la foc	750 °C
grad de protectie IP	IP40 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK09 conformitate cu EN/IEC 62262
temperatura ambientă pentru utilizare	-25...60 °C
temperatura de depozitare	-25...60 °C

**Contractual warranty**

Perioada	18 months
----------	-----------

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri tehnice generale și caracteristici tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.