



### Caracteristici Principale

Gama de produse	Asfora
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Tenta de culoare	Alb
Tip de ambalaj	Flow-pack

### Complementare

Funcție de comutare	1-pole 2-circuit
Montare dispozitiv	Flush
Gama de puteri	2300 W
Curent nominal	10 AX 250 V AC
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Număr de cabluri	2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	12 mm
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisaj suprafata	Glossy
Material conductor	Cupru
Mod de fixare	Claws 51...80 mm
Înălțime	83 mm
Lățime	83 mm
Adâncime	42 mm
Adâncimea proiectată	15 mm
Greutate produs	0.1 kg

### Mediu

Standarde	SR EN 60669-1
Certificari produs	TSE UKR VDE
Etichete privind calitatea	CE
Grad de protectie IP	IP20

### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Will be Compliant on 1Q2016 Will be Compliant on 1Q2016
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Need no specific recycling operations

### Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------