



Caracteristici Principale

Gama de produse	Asfora
Tip produs sau componenta	Single socket-outlet
Descriere priza standard	Fără contact de împământare
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Tenta de culoare	Alb
Tip de ambalaj	Flow-pack

Complementare

Montare dispozitiv	Flush
Gama de puteri	3680 W
Curent nominal	16 A 250 V c.a.
Conexiuni - borne	Borne lift
Număr de cabluri	2 x 2.5 mm ²
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	12 mm
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) : cover frame ASA + PC : central plate
Finisaj suprafata	Glossy
Material conductor	Cupru
Mod de fixare	Claws 54...72 mm
Înălțime	83 mm
Lățime	83 mm
Adâncime	42 mm
Adâncimea proiectată	10 mm
Greutate produs	0.082 kg

Mediu

Standarde	IEC 60884-1
Certificari produs	B TSE UKR
Grad de protectie IP	IP20

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Will be Compliant on 1Q2016 Will be Compliant on 1Q2016
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Need no specific recycling operations

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------