



### Caracteristici Principale

Gama de produse	Asfora
Tip produs sau componenta	Single socket-outlet
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Informatii suplimentare priza	Obturată, cu capac
Tenta de culoare	Cream
Tip de ambalaj	Flow-pack

### Complementare

Montare dispozitiv	Flush
Gama de puteri	3680 W
Curent nominal	16 A 250 V c.a.
Conexiuni - borne	Borne lift
Număr de cabluri	2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	12 mm
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) : cover frame ASA + PC : central plate ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) : lid
Finisaj suprafata	Glossy
Material conductor	Cupru
Mod de fixare	Claws 54...72 mm
Înălțime	83 mm
Lățime	83 mm
Adâncime	42 mm
Adâncimea proiectată	10 mm
Greutate produs	0.088 kg

### Mediu

Standarde	IEC 60884-1
Certificari produs	UKR
Grad de protectie IP	IP44

### Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------