



Caracteristici Principale

Gama de produse	Acti 9
Nume scurt al dispozitivului	MINt
Tip produs sau componenta	Silent electronic timer
Compatibilitate produs	Compatibilitate mecanica cu bare colectoare electrice tip pieptene
Funcție disponibilă	Impulse relay Avertisment decuplare
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)

Complementare

Domeniul de aplicare al aparatului	Building
Tip de sarcina	22 lampă fluorescentbalast : electronic 23 W Lampă cu halogen 230 V c.a., (3600 W) Lampă cu incandescență 230 V c.a., (3600 W) 24 lampă fluorescent, balast : electronic, (15 W) 27 lampă fluorescentbalast : electronic 11 W 34 lampă fluorescent, balast : electronic, (7 W) Tub fluorescent în montaj dual, balast : convențional, (3600 VA) Lampă fluocompact, balast : convențional, (1500 VA) Tub fluorescent, balast : electronic, (1000 VA) Tub fluorescent necorectat, balast : convențional, (3600 VA) Tub fluorescent compensat paralel, balast : convențional, (1200 VA) Tuburi fluorescente compensate serial, balast : convențional, (3600 VA)
Putere consumată	<= 6 VA
Curent maxim de comutație	16 A - 230 V c.a. pf = 1
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V (+10 % -15 %) c.a. 50/60 Hz
Temporizare	Adjustable from 0.5 to 60 minutes
Suport de montare	Sina DIN
Module de 9 mm	2
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi : <= 6 mm ²
Clasa de izolare electrica	Clasa II
Lățime	18 mm
Înălțime	89 mm
Adâncime	66 mm
Greutate produs	76 g

Mediu

temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...50 °C
grad de protecție IP	IP20 B

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 1346 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta contine SVHC peste prag - du-te la CaP pentru mai multe detalii
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Disponibil

Contractual warranty

