



0 506 90



0 506 80



0 506 83



0 506 84



0 506 82



0 506 78





0 504 61

Emb.	Réf.	Prise mobile connectée
5	0 506 90	16 A/250 V - 3680 W Connexion directe à la box par Wi-Fi Configuration rapide avec smartphone Application à télécharger Permet : - l'envoi d'une alerte par email ou notification push sur le smartphone lors d'une coupure de courant - de suivre la consommation de la prise sur smartphone - de recevoir une alerte lorsqu'un seuil de consommation défini est atteint - de mettre en marche ou d'éteindre la prise mobile depuis le smartphone - de créer des scénarios (allumage/extinction) via l'App
Chargeurs USB		
Chargeurs USB simples		
		Chargeur USB 5 V - 1,5 A maxi. Fiche 2P 10 A Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant
12	0 506 80	○ Blanc
12	0 506 81	● Noir
Prise 2P+T + 2 x USB + support téléphone avec parafoudre		
8	0 506 71	Protection des appareils électriques et électroniques contre la foudre et les surtensions Avec voyant signalant l'état du parafoudre Prises chargeur USB 5 V/1000 mA permettant de recharger des tablettes tactiles, des lecteurs MP3 ou MP4, des portables... Support téléphone avec anti-dérivant Livré avec enrouleur de 1 m avec fiche micro USB
Cordon USB 3 en 1		
20	0 506 83	Sur le même câble, 3 standards différents : mini USB/micro USB/iPhone (3/3S, 4/4s) 2 fonctions : - recharge USB - transmission de datas Puissance de charge jusqu'à 2,1 A Longueur de cordon 1 mètre
Cordon USB Galaxy Tab		
20	0 506 84	Cordon spécifique pour les Galaxy Tab, avec : - 1 entrée USB d'un côté - 1 entrée Galaxy Tab de l'autre côté Puissance de charge jusqu'à 2,1 A Longueur de cordon 1 mètre
Chargeur allume-cigare double sortie USB		
20	0 506 82	Puissance totale de charge : 2,1 A Adapté pour la prise allume-cigare universelle de voiture Double sortie de prise USB permettant la charge de 2 terminaux en même temps (smartphone, tablette...)

Veilleuses		
Veilleuses crépusculaires automatiques		
		LED haute luminosité Fiche 2P 10 A 2 modes différents pour la veilleuse : - mode automatique : allumage automatique suivant la luminosité ambiante et possibilité de faire varier l'intensité lumineuse des LED (appui long) - mode manuel : allumage manuel de la veilleuse et possibilité de faire varier l'intensité lumineuse des LED (appui long) Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant
12	0 506 76	○ Blanc
12	0 506 77	● Noir

Veilleuses (suite)		
Veilleuses lampe torche avec batterie		
		2 LED haute luminosité Autonomie de la batterie : 1h30 mini Fiche 2P 10 A 2 types de LED : possibilité d'utiliser une lumière "chaude" ou "froide" En mode veilleuse intensité lumineuse réglable En mode lampe torche : intensité lumineuse maximale, de couleur "froide" Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant
12	0 506 78	○ Blanc
12	0 506 79	● Noir
Veilleuse à LED avec détecteur crépusculaire 230 V		
8	0 506 73	Avec détecteur crépusculaire permettant l'éclairage automatique selon le seuil de luminosité Technologie à LED Livré avec 4 étiquettes de couleur unie et 1 papier personnalisable
Fiches double fonction 250 V~		
Fiche avec prise 2P+T 16A		
5	0 504 61	Se câble sur un cordon relié à un appareil et permet de brancher un deuxième appareil sur la même prise Fiche 16 A/250V - 3680 W A raccorder à un cordon souple 3G 1,5 mm ²
Fiche avec prise 2P+T 16 A et commande déportée 16 A avec éclips de protection		
10	0 503 62	Permet de commander à distance un appareil Se câble sur un cordon relié à un appareil de commande (inter, variateur...)
Fiche avec interrupteur 16A		
5	0 504 09	Permet d'équiper un appareil électroménager de classe I ou une rallonge multiprise, non équipés d'origine d'un bouton marche/arrêt Fiche 16 A/250 V - 3680 W A raccorder à un cordon souple 3G 1,5 mm ²



Vidéo de présentation de la prise protégée réf. 0 506 71



Vidéo de présentation de la veilleuse à LED réf. 0 506 73



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement
Voir p. 6