



MASTER PL-C cu 2 Pini

MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

MASTER PL-C este o lampă fluorescentă eficientă, de putere medie, compactă, utilizată în mod tipic în corpuri de iluminat cu distribuție inferioară pentru aplicații din magazine, industria hotelieră și birouri. Tehnologia originală de punte inventată de Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficiență mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Varianta cu 2 pini este proiectată pentru funcționare cu balast electromagnetic și este furnizată cu o bază de lampă de tip cuplare/decuplare.

Catalog de date

• caracteristici generale

Soclu	G24d-3
Informații soclu-bază	2P
Viață la 10% căderi EM	6500 hr
Viață la 50% căderi EM	10000 hr
LSF EM 2000h nominal, ciclu 3h	99 %
LSF EM 4000h nominal, ciclu 3h	98 %
LSF EM 6000h nominal, ciclu 3h	92 %
LSF EM 8000h nominal, ciclu 3h	78 %

• caract tehnice iluminat

Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorii	82 Ra8
Culoare	Alb rece
Temperatură culoare	4000 K
Flux luminos EM 25°C, nominal	1800 Lm
Flux luminos EM 25°C, nominal	1800 Lm
Temperatură LLMF EM 2000h nominal	68 Lm/W
LLMF EM 4000h nominal	92 %
LLMF EM 6000h nominal	87 %
LLMF EM 8000h nominal	83 %
Temperatură design	81 %
	28 C

Chromacitate coordonată X	380 -
Chromacitate coordonată Y	380 -

• caracteristici electrice

Putere lampă	26 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	26 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	26.5 W
Tensiune lampă EM 25°C	100 V
Curent lampă EM 25°C	0.335 A
Reglarea intensității luminoase	Nu

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h Nominal	B
Conținut mercur (Hg)	1.4 mg
Consum energetic kWh/1000h	32 kWh

• dimensiuni produs

Față soclu la față soclu A	130.5 (max) mm
Flux luminos Lampă LED-mode	149.0 (max) mm
Lungime totală C	171.4 (max) mm
Diametru D	27.1 (max) mm
Diametru D1	27.1 (max) mm



MASTER PL-C cu 2 Pini

• Informatii produs

Cod comanda	621009 70
Cod produs	871150062100970
Denumire produs	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	5X10CC



Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500621009
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500621351
Cod de bare per box (EAN3)	8711500715968
Cod logistic - 12NC	927906184040
Cod ILCOS	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3
Masa neta per bucata	64.300 gr

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv cu echipament de control electromagnetic
- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare
- Reglarea intensității luminoase nu este posibilă

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.



Cote



MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 26W/840/2P	130.5	149.0	171.4	27.1	27.1

Date fotometrice



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, August 19
Informație ce poate fi modificată